

Drilling Head 鑽孔主軸頭



* 規格表 Specification

項目\型號(重量) HD3-60 (22Kg)

空壓鑽孔能力(S45C)	φ6
總行程	60 mm
主軸轉速	12000 rpm
馬達	1/2HP2P/4P
油缸直徑	φ50
使用壓力(Kg/cm ²)	4-6 Kg
夾頭型態	ER-16 φ10*JT2

Item\Model(Weight) HD3-60 (22Kg)

Pneumatic Drilling Capacity(S45C)	φ6
Spindle Stroke	60 mm
Spindle Speed	12000 rpm
Motor	1/2HP2P/4P
Hydraulic Cylinder Diameter	φ50
Hydraulic Power(Kg/ cm ²)	4-6 Kg
Chuck type	ER-16 φ10*JT2

項目\型號(重量) HD5-100 (45Kg)

空壓鑽孔能力(S45C)	φ10
油壓鑽孔能力(S45C)	φ13
總行程	100 mm
主軸轉速	6000 rpm
馬達	1HP2P/4P
油缸直徑	φ63
使用壓力(Kg/ cm ²)	空壓 4-6 Kg
使用壓力(Kg/ cm ²)	油壓 15-18 Kg
夾頭型態	ER-20 φ13*JT6

Item\Model(Weight) HD5-100 (45Kg)

Pneumatic Drilling Capacity(S45C)	φ10
Hydraulic Drilling Capacity(S45C)	φ13
Spindle Stroke	100 mm
Spindle Speed	6000 rpm
Motor	1HP2P/4P
Hydraulic Cylinder Diameter	φ63
Air Power(Kg/ cm ²)	Air 4-6 Kg
Hydraulic Power(Kg/ cm ²)	Oil 15-18 Kg
Chuck type	ER-20 φ13*JT6

項目\型號(重量) HD6-130 (52Kg)

油壓鑽孔能力(S45C)	φ16
總行程	130 mm
主軸轉速	3000 rpm
馬達	2HP2P/4P
油缸直徑	φ80
使用壓力(Kg/ cm ²)	18-25 Kg
夾頭型態	ER-25 φ16*MT2

Item\Model(Weight) HD6-130 (52Kg)

Hydraulic Drilling Capacity(S45C)	φ16
Spindle Stroke	130 mm
Spindle Speed	3000 rpm
Motor	2HP2P/4P
Hydraulic Cylinder Diameter	φ80
Hydraulic Power(Kg/ cm ²)	18-25 Kg
Chuck type	ER-25 φ16*MT2

項目\型號(重量) HD7-150 (68Kg)

油壓鑽孔能力(S45C)	φ25
總行程	150 mm
主軸轉速	3000 rpm
馬達	2HP2P/4P
油缸直徑	φ90
使用壓力(Kg/ cm ²)	20-25 Kg
夾頭型態	ER-32 φ20*MT3

Item\Model(Weight) HD7-150 (68Kg)

Hydraulic Drilling Capacity(S45C)	φ25
Spindle Stroke	150 mm
Spindle Speed	3000 rpm
Motor	2HP2P/4P
Hydraulic Cylinder Diameter	φ90
Hydraulic Power(Kg/ cm ²)	20-25 Kg
Chuck type	ER-32 φ20*MT3

項目\型號(重量) HD8-150 (88Kg)

油壓鑽孔能力(S45C)	φ32
總行程	150 mm
主軸轉速	1500 rpm
馬達	3HP4P/6P
油缸直徑	φ110
使用壓力(Kg/ cm ²)	25-35 Kg
夾頭型態	NT-40/φ40*MT4/ φ40*ER-40

Item\Model(Weight) HD8-150 (88Kg)

Hydraulic Drilling Capacity(S45C)	φ32
Spindle Stroke	150 mm
Spindle Speed	1500 rpm
Motor	3HP4P/6P
Hydraulic Cylinder Diameter	φ110
Hydraulic Power(Kg/ cm ²)	25-35 Kg
Chuck type	NT-40/φ40*MT4/ φ40*ER-40

項目\型號(重量) HD9-150 (82Kg)

油壓鑽孔能力(S45C)	φ40
總行程	150 mm
主軸轉速	1500 rpm
馬達	3HP4P/6P
油缸直徑	φ110
使用壓力(Kg/ cm ²)	25-35 Kg
夾頭型態	NT-40/φ40*MT4/ φ40*ER-40

Item\Model(Weight) HD9-150 (82Kg)

Hydraulic Drilling Capacity(S45C)	φ40
Spindle Stroke	150 mm
Spindle Speed	1500 rpm
Motor	3HP4P/6P
Hydraulic Cylinder Diameter	φ110
Hydraulic Power(Kg/ cm ²)	25-35 Kg
Chuck type	NT-40/φ40*MT4/ φ40*ER-40

* 重量未含馬達 Weight Not Contain Motor

* 轉數、夾持尺寸，訂購時請指定。Speed、chuck type, please specify when ordering.